



Descrizione

La lampada Kripto esprime tutta la creatività e la tecnica degli ingegneri di Flowlux. Prodotto di stile ed alta tecnologia, sviluppa un flusso luminoso di oltre 10.235 lumen, con consumi estremamente contenuti. Disponibile nella versione standard, con controllo Dali, con luce di emergenza integrata e con potenze da 41 a 68 W.

Illuminotecniche

Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 illimitato, norma IEC 62471, IEC/ TR 62778

Caratteristiche generali

Alimentazione

220 - 240 V AC

Temperatura ambiente

-20/+40° C

Temperatura ottimale esercizio

25° C

Durata utile

(L90/B30): 50000 h. (tq+45°C)

(L80/B20): 80000 h. (tq+25°C)

(L75/B20): 50000 h. (tq+55°C)

Decadimento repentino dopo 50.000 h

0% (C0)

Materiale corpo

Alluminio

Diffusore Ottico

Plexiglass

Grado di protezione

IP67

Lente Concentrante

PMMA

Indice di abbagliamento

Concentrante - UGR<19

90° - UGR<20

Senza Lente - UGR<23

Efficienza Luminosa

155-160 lm/W

Tolleranza iniziale del colore (MacAdam)

SDCM 3

Classe Energetica

A++

Accessori inclusi

Alimentatore con PFC 0.98

Verniciatura opzionale


Idoneo all'ambiente alimentare

Conformità alle norme

IEC/EN 62717 - IEC/EN 62722-2-1

UE 1194/2012 - ECODSIGN






LENTE STANDARD

— C0 - C180
— C90 - C270


TEMP.	FLUSSO NOMINALE	INDICE DI RESA CROMATICA	WATT	CONTROLLO	CODICI	
					COLORE CORPO	
					BIANCO	NERO
3.000 K	5.814 lm	CRI 85	41W	on/off	1-36-000001	1-36-000008
				on/off - Emergenza	1-36-000015	1-36-000022
				dali	1-36-000029	1-36-000036
4.000 K	6.025 lm	CRI 85	41W	on/off	1-36-000057	1-36-000064
				on/off - Emergenza	1-36-000071	1-36-000078
				dali	1-36-000085	1-36-000092
3.000 K	9.876 lm	CRI 85	68W	on/off	1-36-000113	1-36-000120
				on/off - Emergenza	1-36-000127	1-36-000134
				dali	1-36-000141	1-36-000148
4.000 K	10.235 lm	CRI 85	68W	on/off	1-36-000169	1-36-000176
				on/off - Emergenza	1-36-000183	1-36-000190
				dali	1-36-000197	1-36-000204



LENTE MONOLOBO

— C0 - C180
— C90 - C270


TEMP.	FLUSSO NOMINALE	INDICE DI RESA CROMATICA	WATT	CONTROLLO	CODICI	
					COLORE CORPO	
					BIANCO	NERO
3.000 K	5.814 lm	CRI 85	41W	on/off	1-36-000002	1-36-000009
				on/off - Emergenza	1-36-000016	1-36-000023
				dali	1-36-000030	1-36-000037
4.000 K	6.025 lm	CRI 85	41W	on/off	1-36-000058	1-36-000065
				on/off - Emergenza	1-36-000072	1-36-000079
				dali	1-36-000086	1-36-000093
3.000 K	9.876 lm	CRI 85	68W	on/off	1-36-000114	1-36-000121
				on/off - Emergenza	1-36-000128	1-36-000135
				dali	1-36-000142	1-36-000149
4.000 K	10.235 lm	CRI 85	68W	on/off	1-36-000170	1-36-000177
				on/off - Emergenza	1-36-000184	1-36-000191
				dali	1-36-000198	1-36-000205



LENTE STRETTA 30°

— C0 - C180
— C90 - C270


TEMP.	FLUSSO NOMINALE	INDICE DI RESA CROMATICA	WATT	CONTROLLO	CODICI	
					COLORE CORPO	
					BIANCO	NERO
3.000 K	5.814 lm	CRI 85	41W	on/off	1-36-000004	1-36-000011
				on/off - Emergenza	1-36-000018	1-36-000025
				dali	1-36-000032	1-36-000039
4.000 K	6.025 lm	CRI 85	41W	on/off	1-36-000060	1-36-000067
				on/off - Emergenza	1-36-000074	1-36-000081
				dali	1-36-000088	1-36-000095
3.000 K	9.876 lm	CRI 85	68W	on/off	1-36-000116	1-36-000123
				on/off - Emergenza	1-36-000130	1-36-000137
				dali	1-36-000144	1-36-000151
4.000 K	10.235 lm	CRI 85	68W	on/off	1-36-000172	1-36-000179
				on/off - Emergenza	1-36-000186	1-36-000193
				dali	1-36-000200	1-36-000207



LENTE BILOBO

— C0 - C180
— C90 - C270


TEMP.	FLUSSO NOMINALE	INDICE DI RESA CROMATICA	WATT	CONTROLLO	CODICI	
					COLORE CORPO	
					BIANCO	NERO
3.000 K	5.814 lm	CRI 85	41W	on/off	1-36-000003	1-36-000010
				on/off - Emergenza	1-36-000017	1-36-000024
				dali	1-36-000031	1-36-000038
4.000 K	6.025 lm	CRI 85	41W	on/off	1-36-000059	1-36-000066
				on/off - Emergenza	1-36-000073	1-36-000080
				dali	1-36-000087	1-36-000094
3.000 K	9.876 lm	CRI 85	68W	on/off	1-36-000115	1-36-000122
				on/off - Emergenza	1-36-000129	1-36-000136
				dali	1-36-000143	1-36-000150
4.000 K	10.235 lm	CRI 85	68W	on/off	1-36-000171	1-36-000178
				on/off - Emergenza	1-36-000185	1-36-000192
				dali	1-36-000199	1-36-000206



LENTE MEDIA 60°

— C0 - C180
— C90 - C270


TEMP.	FLUSSO NOMINALE	INDICE DI RESA CROMATICA	WATT	CONTROLLO	CODICI	
					COLORE CORPO	
					BIANCO	NERO
3.000 K	5.814 lm	CRI 85	41W	on/off	1-36-000005	1-36-000012
				on/off - Emergenza	1-36-000019	1-36-000026
				dali	1-36-000033	1-36-000040
4.000 K	6.025 lm	CRI 85	41W	on/off	1-36-000061	1-36-000068
				on/off - Emergenza	1-36-000075	1-36-000082
				dali	1-36-000089	1-36-000096
3.000 K	9.876 lm	CRI 85	68W	on/off	1-36-000117	1-36-000124
				on/off - Emergenza	1-36-000131	1-36-000138
				dali	1-36-000145	1-36-000152
4.000 K	10.235 lm	CRI 85	68W	on/off	1-36-000173	1-36-000180
				on/off - Emergenza	1-36-000187	1-36-000194
				dali	1-36-000201	1-36-000208



LENTE BATO

— C0 - C180
— C90 - C270

TEMP.	FLUSSO NOMINALE	INDICE DI RESA CROMATICA	WATT	CONTROLLO	CODICI	
					COLORE CORPO	
					BIANCO	NERO
3.000 K	5.814 lm	CRI 85	41W	on/off	1-36-000007	1-36-000014
				on/off - Emergenza	1-36-000021	1-36-000028
				dali	1-36-000035	1-36-000042
4.000 K	6.025 lm	CRI 85	41W	on/off	1-36-000063	1-36-000070
				on/off - Emergenza	1-36-000077	1-36-000084
				dali	1-36-000091	1-36-000098
3.000 K	9.876 lm	CRI 85	68W	on/off	1-36-000119	1-36-000126
				on/off - Emergenza	1-36-000133	1-36-000140
				dali	1-36-000147	1-36-000154
4.000 K	10.235 lm	CRI 85	68W	on/off	1-36-000175	1-36-000182
				on/off - Emergenza	1-36-000189	1-36-000196
				dali	1-36-000203	1-36-000210



LENTE LARGA 90°

— C0 - C180
— C90 - C270

TEMP.	FLUSSO NOMINALE	INDICE DI RESA CROMATICA	WATT	CONTROLLO	CODICI	
					COLORE CORPO	
					BIANCO	NERO
3.000 K	5.814 lm	CRI 85	41W	on/off	1-36-000006	1-36-000013
				on/off - Emergenza	1-36-000020	1-36-000027
				dali	1-36-000034	1-36-000041
4.000 K	6.025 lm	CRI 85	41W	on/off	1-36-000062	1-36-000069
				on/off - Emergenza	1-36-000076	1-36-000083
				dali	1-36-000090	1-36-000097
3.000 K	9.876 lm	CRI 85	68W	on/off	1-36-000118	1-36-000125
				on/off - Emergenza	1-36-000132	1-36-000139
				dali	1-36-000146	1-36-000153
4.000 K	10.235 lm	CRI 85	68W	on/off	1-36-000174	1-36-000181
				on/off - Emergenza	1-36-000188	1-36-000195
				dali	1-36-000202	1-36-000209

Disegno tecnico

