



## Descrizione

Il pannello Dolomia di Flowlux è una soluzione ultrasottile e innovativa per l'illuminazione di uffici. La parte centrale della lampada permette un'illuminazione bidirezionale, diretta e riflessa. I consumi energetici più che dimezzati e la durata che è 10 volte più alta delle soluzioni tradizionali aumentano il pregio di questi apparecchi che sono installabili sia ad incasso che a soffitto. Grazie all'elettronica di controllo è possibile regolare indipendentemente la luce diretta e la luce riflessa (DALI 2), è possibile regolare il tono di bianco da 3.000°K a 4.000°K con continuità oltre a governare accensione e luminosità tramite sensore di luminosità / presenza (opzionale).

## Illuminotecniche

Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 illimitato, norma IEC 62471, IEC/ TR 62778

## Caratteristiche generali

### Alimentazione

220 - 240 V AC

### Temperatura ambiente

-20/+40° C

### Temperatura ottimale esercizio

25° C

### Durata utile

(L90/B30): 50000 h. (tq+45°C)

(L80/B20): 80000 h. (tq+25°C)

(L75/B20): 50000 h. (tq+55°C)

### Decadimento repentino dopo 50.000 h

0% (C0)

### Materiale corpo

Alluminio

### Diffusore Ottico

Plexiglass

### Grado di protezione

IP40

### Indice di abbagliamento

UGR<19

### Efficienza Luminosa

150-205 lm/W

### Tolleranza iniziale del colore (MacAdam)

SDCM 3

### Classe Energetica

A++

### Accessori inclusi

Alimentatore

### Accessori opzionali

Bianco Dinamico


Sensore luminosità/presenza

### Conformità alle norme

IEC/EN 62717 - IEC/EN 62722-2-1


UE 1194/2012 - ECODESIGN





LENTE LARGA 90°  
 - C0 - C180  
 - C90 - C270

TEMP.	FLUSSO NOMINALE	INDICE DI RESA CROMATICA	WATT	CONTROLLO	CODICI	
					COLORE CORPO	BIANCO
3.000 K	5.429 lm	CRI 95	38W	on/off	1-40-00082	
				on/off - Emergenza 1h	1-40-00083	
				on/off - Emergenza 3h	1-40-00084	
				dali	1-40-00085	
				dali - Emergenza 1h	1-40-00086	
				dali - Emergenza 3h	1-40-00087	
				active plus	1-40-00088	
				active plus - Emergenza 1h	1-40-00089	
				active plus - Emergenza 3h	1-40-00090	
				on/off	1-40-00010	
4.000 K	5.662 lm	CRI 85	38W	on/off - Emergenza 1h	1-40-00011	
				on/off - Emergenza 3h	1-40-00012	
				dali	1-40-00013	
				dali - Emergenza 1h	1-40-00014	
				dali - Emergenza 3h	1-40-00015	
				active plus	1-40-00016	
				active plus - Emergenza 1h	1-40-00017	
				active plus - Emergenza 3h	1-40-00018	
				on/off	1-40-00100	
				3.000 K	6.869 lm	CRI 95
on/off - Emergenza 3h	1-40-000102					
dali	1-40-000103					
dali - Emergenza 1h	1-40-000104					
dali - Emergenza 3h	1-40-000105					
active plus	1-40-000106					
active plus - Emergenza 1h	1-40-000107					
active plus - Emergenza 3h	1-40-000108					
on/off	1-40-000046					
4.000 K	7.136 lm	CRI 85	50W			
				on/off - Emergenza 3h	1-40-000048	
				dali	1-40-000049	
				dali - Emergenza 1h	1-40-000050	
				dali - Emergenza 3h	1-40-000051	
				active plus	1-40-000052	
				active plus - Emergenza 1h	1-40-000053	
				active plus - Emergenza 3h	1-40-000054	



LENTE GLARE  
 CONTROL  
 - C0 - C180  
 - C90 - C270

TEMP.	FLUSSO NOMINALE	INDICE DI RESA CROMATICA	WATT	CONTROLLO	CODICI	
					COLORE CORPO	BIANCO
3.000 K	5.429 lm	CRI 95	38W	on/off	1-40-000001	
				on/off - Emergenza 1h	1-40-000002	
				on/off - Emergenza 3h	1-40-000003	
				dali	1-40-000004	
				dali - Emergenza 1h	1-40-000005	
				dali - Emergenza 3h	1-40-000006	
				active plus	1-40-000007	
				active plus - Emergenza 1h	1-40-000008	
				active plus - Emergenza 3h	1-40-000009	
				on/off	1-40-000073	
4.000 K	5.662 lm	CRI 85	38W	on/off - Emergenza 1h	1-40-000074	
				on/off - Emergenza 3h	1-40-000075	
				dali	1-40-000076	
				dali - Emergenza 1h	1-40-000077	
				dali - Emergenza 3h	1-40-000078	
				active plus	1-40-000079	
				active plus - Emergenza 1h	1-40-000080	
				active plus - Emergenza 3h	1-40-000081	
				on/off	1-40-000037	
				3.000 K	6.869 lm	CRI 95
on/off - Emergenza 3h	1-40-000039					
dali	1-40-000040					
dali - Emergenza 1h	1-40-000041					
dali - Emergenza 3h	1-40-000042					
active plus	1-40-000043					
active plus - Emergenza 1h	1-40-000044					
active plus - Emergenza 3h	1-40-000045					
on/off	1-40-000091					
4.000 K	7.136 lm	CRI 85	50W			
				on/off - Emergenza 3h	1-40-000093	
				dali	1-40-000094	
				dali - Emergenza 1h	1-40-000095	
				dali - Emergenza 3h	1-40-000096	
				active plus	1-40-000097	
				active plus - Emergenza 1h	1-40-000098	
				active plus - Emergenza 3h	1-40-000099	

### Disegno tecnico

